



ZODIAC®
a better life

Chlor perfect

Automatische Desinfektion des Wassers



- Automatische Regelung des Chlorwertes durch Redoxmessung
- Benutzerfreundliche Parametereinstellung via LCD-Bildschirmenü
- „Boost“-Funktion: Erhöhung der Chlordosierung bei intensivem Badebetrieb oder Gewitter

**NEUHEIT
2012**



Technische Daten	
Stromversorgung	220-240 V AC, 50 Hz
Stromverbrauch	12 W
Maximale Pumpleistung der Schlauchpumpe	5 l/h
Maximaler Gegendruck (Impfventil)	1,5 bar
Anbohrschelle*	Für Rohre Ø 50 mm (Original) oder Ø 63 mm (optional)
Redox Prüfbereich	0 - 1000 mV
Messgenauigkeit	+/- 10 mV
Halbautomatische Kalibrierung der Sonde	Pufferlösung (1 Punkt 465 mV)
Schutzart	IP65
Maße (L x B x H)	235 x 200 x 85 mm
Gesamtgewicht	ca. 1,7 kg

* wird nicht benötigt bei der Option «Kit Pod»

Verkaufspreis

Chlor Perfect	W500705
	€ 729,-*

*Preis inkl. MwSt.

EXKLUSIVE OPTION: KIT POD

- Ideale Ergänzung zu Chlor Perfect und pH Perfect
- kompakte Messzelle zur Aufnahme der pH- und/oder Redox-Elektrode sowie des Impfventils



Allgemeines	
Anzeige	LCD-Bildschirm mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung
Boost-Funktion	Manuelle Aktivierung, Dauer einstellbar
Sollwert	Einstellbar
Sicherheit	Die Dosierung des Chlors geschieht automatisch und wird so optimiert, dass das Wasser schnell desinfiziert wird, ohne dass es zu einer Überdosierung kommt. Dosierzeitbegrenzung: Sie verhindert eine Überdosierung des flüssigen Chlors und benachrichtigt den Nutzer nach Ablauf der eingestellten Dosierzeit (einstellbar zwischen 0 und 6 Stunden - voreingestellt sind 4Stunden).
Spezielles Zubehör	Sauglanze mit Füllstandssensor (5 bis 25 Liter)
	Redox-Messelektrode
	Pufferlösung
	Anbohrschelle Ø 50 mm für Elektrode und Impfventil

Für welche Schwimmbecken?

Chlor Perfect kann bei allen privaten Schwimmbecken eingesetzt werden, die mit festen PVC-Rohren ausgestattet sind.

GARANTIE
2
Jahre